



Vils Tegloverligger A/S  
Næssundvej 171  
7980 Vils

EN 845-2  
DoP 002DO

### Teglbjælke - Bjælke til anvendelse i murværk

Bæreevne: [Se styrkediagram](#)  
Deformation: [se deformationtabel](#)  
Vandabsorption: NPD  
Vanddamppermeabilitet: NPD  
Direkte luftbåren lydisolering: NPD  
Vægt pr. arealenhed: NPD  
Varmeisolering: NPD  
Farlige stoffer: NPD  
Brandmodstand: R0  
Korrosionsbestandighed: [iht. mærkebrik](#)  
Frostbestandighed: [iht. mærkebrik](#)

### Supplerende informationer:

Minimum længde af vederlag: 228 mm

- Længde i mm:
- Bredde i mm:
- Højde i mm:
  - Se følgeseddel
  
- Geometri: [se modelbetegnelse](#)
- Pudsning er ikke påkrævet.
- Dampspærre evt. iht. Eurocode 6:
- Se evt. montagevejledning
- Beregninger foretages vha. godkendt beregningsprogram
- Tegloverliggeren skal under opmuringen understøttes for mindst hver 60 cm. Understøtningen må først fjernes, når mørtlen i teglbjælken er hærdnet